

DC-390

DISOLVENTE DECAPANTE

DESCRIPCIÓN

Producto diseñado para la limpieza de equipos e instalaciones. Su efecto provoca fundamentalmente el ahuecado y arranque de productos y suciedades que han podido quedar soldadas con el transcurso del tiempo. Dado su carácter enérgico, es conveniente utilizarlo con las debidas precauciones y medios de protección.

PROPIEDADES

- Disolvente de velocidad de evaporación lenta
- Carácter desincrustante
- Apto para el mantenimiento continuado de instalaciones

DATOS TÉCNICOS

Peso específico (ISO 1183-1)	1,00 ± 0,015 g/cc
Envases	5 / 25 L
Estabilidad de envase	12 meses

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

No aplica

APLICACIÓN

No aplica

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

DC-390

DISOLVENTE DECAPANTE

RECOMENDACIONES GENERALES

La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30 °C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.

En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.

Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.

Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.