

## EP-30

### CERA PROTECTORA LAMINADOS

#### DESCRIPCIÓN

Emulsión de cera polimérica sin disolventes, diseñada para la protección y renovación de suelos laminados.

#### PROPIEDADES

- Renueva el aspecto del suelo.
- Potencia la resistencia a la fricción.
- Fácil de utilizar.
- Sin olor.

#### DATOS TÉCNICOS

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Peso específico (ISO 1183-1) | 1,000 ± 0,030 g/cc |
| Sustancia activa             | 13%                |
| Envases                      | 1 L                |
| Estabilidad de envase        | 12 meses           |

#### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Se recomienda eliminar la suciedad de la superficie con JB-100 LIMPIADOR DE PARQUET. Elimine cualquier residuo y seque bien.

#### APLICACIÓN

Extienda la cera uniformemente por toda la superficie con un paño. Tras dejar actuar el tiempo necesario para el secado (1 o 2 horas), el producto deja una película que realza el aspecto del suelo. Si es necesario, repita la operación. Para la limpieza habitual, se recomienda pasar un paño húmedo y, si es necesario, pulir.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

## EP-30

CERA PROTECTORA LAMINADOS

### RECOMENDACIONES GENERALES

La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

### ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30 °C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.

En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.

Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.

Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.