

MR-100

MASILLA RETOQUES

DESCRIPCIÓN

Aglutinante incoloro al disolvente de 1 componente, para mezclar con elementos sólidos de madera como serrín o viruta.

Destinado a eliminar grandes imperfecciones del soporte antes de barnizar, aplicando la masa obtenida.

PROPIEDADES

- Producto de secado rápido
- Aplicable sobre madera o superficies barnizadas
- Buena lijabilidad
- Excelente resistencia a la merma de las mezclas obtenidas
- Mejora la mojabilidad de soportes
- No tiene influencia sobre la formación del film

DATOS TÉCNICOS

Peso específico (ISO 1183-1)	0,890 ± 0,015 g/cc
Envases	2,5 L / 5 L
Estabilidad de envase	12 meses

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

No aplica

APLICACIÓN

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

MR-100

MASILLA RETOQUES

No aplica

RECOMENDACIONES GENERALES

La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30 °C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.

En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.

Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.

Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.