

TC-YYY/ TM-YYY / TV-YYY

TINTES TRANSPARENTES AL USO

DESCRIPCIÓN

Familia de tintes al uso transparentes al disolvente para uso industrial en carpintería y mobiliario de interior de madera.

PROPIEDADES

- Diluible con disolventes
- Para aplicación a pistola
- Velocidad de evaporación en función de la familia seleccionada.
- Buena penetración en la madera
- Buena resistencia al sangrado
- Buena solidez a la luz
- Puede añadirse a barnices, previa prueba de compatibilidad.

La gama básica se compone de los siguientes tonos:

011 ROBLE

021 PINO

022 MIEL

024 CEREZO

030 MOKA

031 AVELLANA

042 CAOBA

051 NOGAL

053 NOGAL NUEZ

054 PALISANDRO

055 NOGAL COBRIZO

056 WENGUE

Las tonalidades corresponden a la carta CAT-01 TINTES PARA MADERA.

Todos los componentes de la gama pueden mezclarse entre sí.

Para otras tonalidades consultar pedido mínimo y posibilidades de color.

DATOS TÉCNICOS

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

TC-YYY/ TM-YYY / TV-YYY

TINTES TRANSPARENTES AL USO

Peso específico (ISO 1183-1)	0,800 – 0,900 ± 0,015 g/cc. dependiendo de la gama
Cantidades aplicar por capa	Aprox 60 - 100 g/m ² por mano
Rendimiento	15 - 20 m ² /l
Limpieza	DL-057
Envases	5 / 25 L
Estabilidad de envase	24 meses

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las siguientes recomendaciones son importantes:

1. El producto forma parte de un proceso multicapa y su función es la de teñido o efecto similar.
2. Si es necesario, previo a la aplicación del producto, el soporte debe estar recubierto con los procesos adecuados que garanticen la adherencia, estética y otras características importantes para el mismo. Realizar las pruebas pertinentes.
3. En el comienzo del proceso el soporte no debe contener humedades superiores a 18 %.
4. El soporte debe estar exento de suciedad, exudados y otras sustancias anómalas.
5. Si aplicamos directamente sobre madera, recomendamos lijarla en el sentido de la veta con granos medios 240 - 320 para mejorar el resultado del teñido.
6. Evite estropajos metálicos, lana de acero o cualquier elemento que pueda desprender partículas.

APLICACIÓN

Producto listo para el uso.

Homogeneizar el contenido con una espátula.

Con pistola aerográfica, airmix, brocha o rodillo.

En caso de duda contacte con nuestro departamento Técnico o Comercial.

RECOMENDACIONES GENERALES

Remover bien el envase antes de aplicar.

Aplicar los productos a temperaturas superiores a 15 °C e inferiores a 30 °C y con humedad relativa inferior a 70 %, como recomendaciones generales de aplicación.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

TC-YYY/ TM-YYY / TV-YYY

TINTES TRANSPARENTES AL USO

La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30 °C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.

En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.

Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.

Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.