

WE-YYY

CONCENTRADOS PIGMENTADAS AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Familia de pastas pigmentadas al agua para uso industrial en carpintería, mobiliario de interior y exterior, industria y construcción.

PROPIEDADES

- Alto contenido en pigmento.
- Diluibles con agua.
- Universalidad de uso en productos al agua.
- Fácil incorporación a productos (se recomienda agitación mecánica).
- Excelente solidez a la luz.
- Toda la gama es miscible entre sí.

La gama básica se compone de los siguientes tonos:

WE-051 BLANCO
WE-111 AMARILLO
WE-312 ROJO
WE-411 NEGRO
WE-601 AZUL

DATOS TÉCNICOS

No aplica

No aplica

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

No aplica

APLICACIÓN

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.

WE-YYY

CONCENTRADOS PIGMENTADAS AL AGUA

No aplica

RECOMENDACIONES GENERALES

Remover bien el envase antes de aplicar.

Aplicar los productos a temperaturas superiores a 15 °C e inferiores a 30 °C y con humedad relativa inferior a 70 %, como recomendaciones generales de aplicación.

La estabilidad del envase depende de que permanezca cerrado en su embalaje original desde el momento de su fabricación.

Variaciones importantes en las condiciones ambientales, pueden llevar a la obtención de diferentes resultados de aspecto y/o calidad del producto.

La naturaleza y estado del soporte puede hacer variar el comportamiento y rendimiento del producto, pudiendo sufrir ligeras variaciones.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenar bajo techo a temperatura entre 10 y 30 °C.

Aunque la vida útil puede ser superior, recomendamos consumir preferentemente antes de 12 meses, a partir de su fecha de fabricación.

En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Dejar recipientes abiertos, puede alterar la estabilidad y resultados del producto.

Utilizar equipos de protección individual para su manipulación.

Leer con atención la Ficha de Datos de Seguridad antes de manipular el producto.

Esta información, ha sido redactada según nuestro criterio, debiéndose contemplar como una indicación no vinculante, ni de carácter contractual. Ofrecemos el dato proveniente de nuestros resultados estadísticos, así como una visión particular de las aplicaciones y usos más convenientes del producto. Este hecho no exime al cliente de realizar sus propios ensayos para verificar la idoneidad de lo expuesto.